

Gông từ AC; Model:WE-3K

Tính Năng:

Sử dụng kết nối an toàn (AWG3-16 SOW): bên trong và cao su bên ngoài chống sốc

Điện áp sạc: 230V/110V; 50/60 Hz

Dòng điện: 2 Amp

Khả năng nâng vật: thấp nhất 10lbs

Thỏa ASTM, ASME và các tiêu chuẩn hiện hành

Khối lượng: 2.3 Kg (gồm cáp)

Khoảng mở rộng chân: 0-280 mm

Dây cáp nguồn điện: 2,5m

Bao gồm: Gông từ WE-3LT ,hướng dẫn sử dụng, túi đựng

Xuất xứ: G7-CANADA



Gông từ DC/AC; Model: WE-7K

Tính Năng:

Sử dụng kết nối an toàn (AWG3-16 SOW): bên trong và cao su bên ngoài chống sốc

Điện áp sạc: 230V/110V; 50/60 Hz

Dòng điện: 2 Amp

Khả năng nâng vật: thấp nhất 10lbs ở chế độ AC, 23Kg ở chế độ DC

Thỏa ASTM, ASME và các tiêu chuẩn hiện hành

Khối lượng: 3.5 Kg

Khoảng mở rộng chân: 0-280 mm

Dây cáp nguồn điện: 2.5m

Bao gồm: Gông từ WE-7 ,hướng dẫn sử dụng, túi đựng

Xuất xứ: G7-CANADA



Gông từ kiểm tra không cần cạo lớp phủ; Model: WC-6X2

Tính Năng:

Gông từ AC kiểm tra bề mặt công nghiệp nặng với thiết kế chắc chắn

Sử dụng kết nối an toàn (AWG3-16 SOW): bên trong và cao su bên ngoài chống sốc

Điện áp sạc: 230V/110V; 50/60 Hz

Dòng điện: 3.5 Amp

Khả năng nâng vật: thấp nhất 20lbs

Thỏa ASTM, ASME và các tiêu chuẩn hiện hành

Khối lượng: 3.3 Kg (gồm cáp)

Khoảng mở rộng chân: 0-280 mm

Dây cáp nguồn điện: 2,5m

Bao gồm: Gông từ WC-6X2 ,hướng dẫn sử dụng, túi đựng

Xuất xứ: G7-CANADA

